

Fシリーズ（複合環境試験装置）

湿度範囲：20～98%RH

湿度制御可能温度範囲：7～88℃

	槽内寸法 W×D×H (cm)	変温速度 / 負荷 -54 ~ 71℃	重量 (kg)	観測窓 (cm)
温度モデル				
F-12-CHV-5-5	71×71×76	6℃/分 45kg	1,078	51×51
F-32-CHV-7.5-7.5	102×102×91	6℃/分 90kg	1,815	51×51
F-32-CHV-15-15	102×102×91	13℃/分 90kg	1,951	51×51
F-42-CHV-7.5-7.5	137×97×91	5℃/分 45kg	1,848	61×61
F-42-CHV-25-25	137×97×91	15℃/分 90kg	2,019	61×61
F-62-CHV-7.5-7.5	137×137×91	5℃/分 22kg	1,871	61×61
F-62-CHV-15-15	137×137×91	5℃/分 136kg	2,007	61×61
F-62-CHV-25-25	137×137×91	12℃/分 136kg	2,041	61×61
F-82-CHV-7.5-7.5	137×137×122	4℃/分 22kg	2,098	61×61
F-82-CHV-25-25	137×137×122	9℃/分 181kg	2,268	61×61
F-110-CHV-25-25	183×137×122	5℃/分 226kg	3,107	51×51 (2ヶ所)
F-110-CHV-30-30	183×137×122	7℃/分 226kg	3,176	51×51 (2ヶ所)
F-117-CHV-25-25	198×137×122	5℃/分 192kg	3,333	51×51 (2ヶ所)
F-117-CHV-30-30	198×137×122	7℃/分 226kg	3,401	51×51 (2ヶ所)
F-144-CHV-25-25	183×183×122	5℃/分 158kg	4,150	51×51 (2ヶ所)
F-144-CHV-30-30	183×183×122	6℃/分 272kg	4,218	51×51 (2ヶ所)
温度湿度モデル				
F-16-CHMV-5-5	71×71×91	5℃/分 22kg	1,078	51×51
F-40-CHMV-7.5-7.5-2	102×102×112	5℃/分 90kg	1,815	51×51
F-40-CHMV-15-15-2	102×102×112	5℃/分 181kg	1,951	51×51
F-40-CHMV-25-25-2	102×102×112	10℃/分 113kg	1,985	51×51
F-52-CHMV-7.5-7.5-2	137×97×112	5℃/分 22kg	1,848	61×61
F-52-CHMV-25-25-2	137×97×112	5℃/分 181kg	2,019	61×61
F-74-CHMV-25-25-2	137×137×112	5℃/分 181kg	2,041	61×61
F-94-CHMV-25-25-2	137×137×142	5℃/分 158kg	2,268	61×61
F-126-CHMV-25-25-2	183×137×142	5℃/分 136kg	3,176	51×51 (2ヶ所)
F-136-CHMV-25-25-2	198×137×142	5℃/分 136kg	3,401	51×51 (2ヶ所)
F-168-CHMV-25-25-2	183×183×142	5℃/分 113kg	4,218	51×51 (2ヶ所)
Rapid & Super Agree				
RA-32-CHV-25-25	102×102×91	18℃/分 90kg	1,985	51×51
SA-36-CHV-30-30	107×107×91	30℃/分 113kg	2,041	51×51
RA-42-CHV-30-30	137×97×91	20℃/分 113kg	2,087	61×61
RA-70-CHV-30-30	137×137×107	13℃/分 136kg	2,337	61×61