

FAシリーズ（減圧試験）

温度範囲は大気圧で-73~177℃まで制御可能です。

気圧は大気圧から100,000feet（8Torr）まで制御できます。カスタムで150,000feet（1Torr）も製造できます。

65,000feetまでは温度制御が可能で、液体窒素を使用して80,000feetまで温度制御できるオプションもあります。

単位はfeet, km, Torr, hpaから選択できます。

温度・減圧モデル

	槽内寸法 W × D × H (cm)	外部寸法 W × D × H (cm)	重量 (kg)
FA-4-CH-1-1	51 × 51 × 51	81 × 86 × 208	680
FA-10-CH-3-3	61 × 61 × 81	122 × 152 × 231	1,134
FA-10-CH-5-5	61 × 61 × 81	122 × 152 × 231	1,361
FA-16-CH-3-3	61 × 97 × 81	122 × 188 × 231	1,587
FA-16-CH-5-5	61 × 97 × 81	122 × 188 × 231	1,814
FA-35-CH-5-5	97 × 97 × 107	163 × 201 × 274	2,494
FA-35-CH-7.5-7.5	97 × 97 × 107	163 × 201 × 274	2,721
FA-46-CH-7.5-7.5	97 × 97 × 107	162 × 231 × 274	3,175
FA-64-CH-7.5-7.5	122 × 122 × 122	191 × 236 × 279	3,855
FA-64-CH-15-15	122 × 122 × 122	191 × 236 × 279	4,082
FA-96-CH-7.5-7.5	122 × 183 × 122	191 × 297 × 279	4,308
FA-96-CH-15-15	122 × 183 × 122	191 × 297 × 279	4,535

温度・湿度・減圧モデル

	槽内寸法 W × D × H (cm)	外部寸法 W × D × H (cm)	重量 (kg)
FA-10-CHM-3-3	61 × 61 × 81	122 × 152 × 231	1,134
FA-10-CHM-5-5	61 × 61 × 81	122 × 152 × 231	1,361
FA-16-CHM-3-3	61 × 97 × 81	122 × 188 × 231	1,587
FA-16-CHM-5-5	61 × 97 × 81	122 × 188 × 231	1,814
FA-35-CHM-5-5	97 × 97 × 107	163 × 201 × 274	2,494
FA-35-CHM-7.5-7.5	97 × 97 × 107	163 × 201 × 274	2,721
FA-46-CHM-7.5-7.5	97 × 127 × 107	162 × 231 × 274	3,175
FA-64-CHM-7.5-7.5	122 × 122 × 122	191 × 236 × 279	3,856
FA-64-CHM-15-15	122 × 122 × 122	191 × 236 × 279	4,082
FA-96-CHM-7.5-7.5	122 × 183 × 122	191 × 297 × 279	4,308
FA-96-CHM-15-15	122 × 183 × 122	191 × 297 × 279	4,533