

DSXシリーズ（動電式振動機）

振動機型式	DSX-2250	DSX-4000		DSX-6650	
アーマチュアサイズ (cm)	30.5	40.6	61	40.6	61
アンプ型式	915/1	915/1		930/2	
加振力 (kN)	サイン	17.8		29.6	
	ランダム	17.8		29.6	
速度 (m/s)	2.28	1.78		2.28	
変位 (mmP-P)	75				
周波数範囲 (Hz)	0-3,000	0-3,000	0-2,500	0-3,000	0-2,500
アーマチュア重量 (kg)	10.6	30.2	38.6	30.2	38.6
軸共振振動数 (Hz)	2,675	2,200	1,800	2,200	1,800
供試体取付穴数	16	17	25	17	25
耐荷重 (kg)	227	454			
浮遊磁界 (ガウス)	5	8	12	8	12
重量 (kg)	898	2,722			
サイズ W×D×H (cm)	66×102×86	97×134×84			
ダクトサイズ (Φcm)	15.2	20			
ブロウ馬力 (HP)	5	5		10	
ブロウサイズ W×D×H (cm)	64×58×66			109×76×112	
ブロウ重量 (kg)	66			175	
200/3/60 (A)	70	90		-	
400/3/60	35	45		70	

振動機型式	DSX-8000			DSX-12000	
アーマチュアサイズ (cm)	40.6	61	40.6	40.6	61
アンプ型式	945/3		960/4	960/5	960/5
加振力 (kN)	35.6			53.4	
	35.6			53.4	
速度 (m/s)	2.54			2.29	
変位 (mmP-P)	75				
周波数範囲 (Hz)	0-3,000	0-2,500	0-3,000		0-2,750
アーマチュア重量 (kg)	30.2	38.6	30.2	45.5	52.3
軸共振振動数 (Hz)	2,200	1,800	2,200	1,925	
供試体取付穴数	17	25	17	17	25
耐荷重 (kg)	454				
浮遊磁界 (ガウス)	8	12	8	20	
重量 (kg)	2,722			4,083	
サイズ W×D×H (cm)	97×134×84			122×130×96	
ダクトサイズ (Φcm)	20				
ブロウ馬力 (HP)	15			20	
ブロウサイズ W×D×H (cm)	117×87×117			130×92×122	
ブロウ重量 (kg)	227			241	
200/3/60 (A)	-		-		-
400/3/60	90		135		150