

# WP/WSシリーズ（大型恒温室）

WPシリーズ  
温度範囲：シングルステージモデル -34 ~ 85°C / カスケードモデル -68 ~ 85°C

WSシリーズ  
温度範囲：シングルステージモデル -40 ~ 177°C / カスケードモデル -73 ~ 177°C  
WSシリーズはソーラーパネルの試験IEC 61215, IEC 61646, IEC 61731, UL 1703に最適です。

## パネル一覧

型式	内寸
	W×D×H (cm)
WP-286	158×216×239
WP-323	158×216×269
WP-364	158×274×239
WP-410	158×274×269
WP-499	216×274×239
WP-563	216×274×269
WP-605	216×333×239
WP-683	216×333×269
WP-769	274×333×239
WP-867	274×333×269
WP-904	274×391×239
WP-1020	274×391×269
WP-1097	333×391×239
WP-1237	333×391×269
WP-1261	333×450×239
WP-1422	333×450×269

## 空調ユニット一覧

型式	選択可能な冷凍機	ブロワモーター数
TCM1 シングルステージ	3~10 HP	1
TCM1 カスケード		
THCM1 シングルステージ		
THCM1 カスケード	3~7.5 HP	2
TCM2 シングルステージ	5~30 HP	
TCM2 カスケード		
THCM2 シングルステージ	5~15 HP	3
THCM2 カスケード		
TCM3 シングルステージ	10~30 HP	4
TCM3 カスケード		
THCM3 シングルステージ		
THCM3 カスケード		
TCM4 シングルステージ	25~40 HP	4
TCM4 カスケード		
THCM4 シングルステージ		
THCM4 カスケード		

上記以外にも要望に合わせて設計が可能です。